

TILLVAL D-SERIEN



D-Serien består av robusta, driftsäkra och energieffektiva ugnar med dubbla temperatursensorer, som säkerställer en jämn värmefördelning i hela ugnsrummet, vilket ger ett mycket bra bakresultat. Modellprogrammet är brett varför ugnen passar olika typer och storlekar av bagerier. Då däckugnen dessutom är modulär finns möjlighet att i efterhand addera upp till totalt fem däck.



SVEBA DAHLEN

OPTIONER DÄCKUGN	D1	D2	D2E	D3	D4
SD Touch II kontrollpanel per däck	○	○	○	○	○
Ugnsrumshöjd 220 mm per däck (standard 160 mm)	○	○	○	○	○
Inbyggd ånggenerator med ångfälla per däck	○	○	○	○	○
Gemensam vattenanslutning per däck	○	○	○	○	○
Stenhärd per däck	○	○	○	○	○
Solid dörr per däck (utan fönster)	○	○	○	○	○
Solid dörr högt ugnsrum per däck (utan fönster)	○	○	○	○	○
Dörr med dubbelglas per däck	○	○	○	○	○
Dörr med dubbelglas högt ugnsrum per däck	○	○	○	○	○
Högtemperatursutförande inkl. keramiskt glas i dörrarna 350° C per däck	○	○	○	○	
Högtemperatursutförande för höga ugnsrum inkl. keramiskt glas i dörrarna 350° C per däck	○	○	○	○	
Utdragbar hylla	○	○	○	○	
Fast hyllplan	○	○	○	○	
Imkåpa	○	○	○	○	○
Rostfritt ugnsrum per däck	○	○	○	○	○
Kondensationsenhet med imkåpa	○	○	○	○	○

OM SEPARATA DÄCK BESTÄLLS	D1	D2	D2E	D3	D4
Separat däck för påbyggnad av befintlig ugn	○	○	○	○	○
Extra kit: Topp och botten	○	○	○	○	○
Extra kit: Topp och botten, SD Touch II	○	○	○	○	○

ACCESSOARER	D1	D2	D2E	D3	D4
Avsättare Liftmatic-G		○	○	○	○
Manuellt avdragsplank	○	○	○	○	○
Vagn för avdragsplank med plats för 10 plåtar	○	○	○	○	○

OPTIONER DJUP DÄCKUGN	D12ED	D22ED	D32ED	D42ED
SD Touch II kontrollpanel per däck	○	○	○	○
Imkåpa	○	○	○	○
Dörr med dubbelglas per däck	○	○	○	○
Solid dörr per däck (utan fönster)	○	○	○	○

ACCESSOARER	D12ED	D22ED	D32ED	D42ED
Avsättare Liftmatic-G	○	○	○	○
Avdragsplank 2 x 600 x 1640 mm	○	○	○	○
Vagn för avdragsplank 600 x 1640 mm	○	○	○	○

- Standard
- Tillval